



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig

Csütörtök: 9-16 óráig

*Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!*

A határozat JOGERŐS:	év: 2007.	hó: 07.	nap: 31.	KÜJ: 100409899	KTJ: 101696714
----------------------	-----------	---------	----------	----------------	----------------

Iktatószám: H-1596-13/07 Hiv. szám: Tárgy: Győr, BÜCHL HUNGARIA Kft. –Reptéri úti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése  
Előadó: Vargáné Melléklet:

## HATÁROZAT

### I.

A hatóság a BÜCHL HUNGARIA Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 8., statisztikai azonosító jel: 10473641-9000-113-08) részére

### engedélyezi

a veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a 9027 Győr, Reptéri u. 2. sz. alatti 5458/27,28,29,31 hrsz-ú) telephelyén történő előkezelését az alábbiak szerint:

#### 1.) Az előkezelhető hulladékok megnevezése, EWC kódszáma és mennyisége:

##### A) Az előkezelhető veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Megnevezés	EWC kódszám	Mennyiség tonna/év
Veszélyes anyagokat tartalmazó gépi megmunkálás során keletkező iszapok	120114*	440
Veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok	120116*	30
Olajat tartalmazó fémszap (esiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	120118*	440
Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok	130502*	40
<b>Összesen</b>		<b>950</b>

##### B) Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége :

Megnevezés	EWC kódszám	Mennyiség tonna/év
Vasfém reszelék és esztergaforgács	120101	810
Gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek 120114-től	120115	30
<b>Összesen</b>		<b>840</b>

**Az összesen előkezelhető hulladék mennyisége 1790 tonna/év.**

*Az előkezelési technológia:*

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok fizikai előkezelése brikettalással (P0299)

## 2.) A tevékenység végzése során betartandó előírások:

- A hulladék gyűjtése csak zártan, gyűjtőedényben, illetve más edényzetben vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve.
- Az előkezelt és a tevékenység során keletkezett hulladékok további hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezet útján – közvetlen átadással- gondoskodni kell.
- Az engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni.
- A telephelyen egyidőben 100 tonna veszélyes és 300 tonna nem veszélyes hulladék gyűjthető.
- A tevékenység üzemeltetéséhez szükséges minimális hulladékmennyiség, azaz a tartalék hulladék mennyisége 80 tonna lehet. Veszélyes hulladék 60 t, nem veszélyes hulladék 20 t.
- A gépek mosásakor keletkező szennyezett vizet a kármentőben felfogott folyékony hulladékokhoz hasonlóan kell kezelni, ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.
- Az előkezelés után keletkező hulladékok besorolását a jogszabályban előírtak szerint kell elvégezni, a hulladékot eredményező tevékenység szerinti főcsoportba és alcsoportba.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést (talaj és felszín alatti vizek szennyezése, rendkívüli légszennyezés stb.) – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. A havária elhárításhoz megfelelő mennyiségű anyagok, eszközök a telephelyen minden helyiségben rendelkezésre kell, hogy álljanak.
- A tevékenység megkezdését be kell jelenteni a felügyelőségnek, és az első félévet követően jelentést kell küldeni a kezelésre átvett hulladékok fémtartalmáról, anyagmérlegen be kell mutatni, hogyan alakult a bemenő, kimenő hulladékok aránya a brikettálás során.
- Az átvett emulziók és iszapok tárolását úgy kell megoldani - zárt rendszerben, konténerekben-, hogy minél kevesebb szaghatás képződjön.
- Az üzemi utak por- és szennyezés mentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- A telephelyen minden nemű égetés, illetve tüzelés tilos az engedélyezett fűtőberendezések üzemeltetése kivételével.
- A panaszra okot adó diffúz légszennyező forrást (épületforrást, tárolóteret) a Felügyelőséghez be kell jelenteni és azt követően annak működéséről éves jelentést kell készíteni a Felügyelőség részére.
- A telephely környékén a biológiai allergéneket kibocsátó növények folyamatos irtásáról gondoskodni kell.
- A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi még nem kezelt hulladékot ártalmatlanításra, hasznosításra, arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni.
- Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

## II.

Az engedély kiadásával egyidejűleg a hatóság a kezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt nyilvántartásba veszi.

## III.

Jelen engedély az abban foglaltak háromévenként történő felülvizsgálata tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályos.

## IV.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A másodfokú eljárás igazgatási, szolgáltatási díja 140.625.- Ft, amelyet az elsőfokú hatóság 10033001-01711899-00000000 sz. számlájára kell befizetni.

## INDOKOLÁS

A BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Győr) kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben a BÜCHL Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában lévő Győr, Reptéri u. 2. sz. alatti bérelt telephelyén, veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezését kérte.

A hatóság megállapította, hogy a kérelem nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges adatokat, ezért annak kiegészítésére hívta fel a kérelmezőt.

A hatóság a benyújtott hiánypótlásban foglaltak alapján megállapította, hogy az előkezelni kívánt 15350 tonna mennyiségű hulladékból az előkezelés során 12000 tonna mennyiségben 191202 EWC kódszámú fémhulladék, valamint 100 tonna mennyiségben 191203 EWC kódszámú nem vas fémek megnevezésű hulladék keletkezik, így 260 munkanappal számolva a keletkező fémhulladék mennyisége 46,54 t/nap, így a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.számú mellékletének 118. pontjába besorolható- fémhulladék gyűjtőhely fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 t/nap kapacitástól, így a Kft-nek előzetes vizsgálati eljárást kell kezdeményeznie a hatóságnál, melyről a hatóság tájékoztatta a Kft-t., és egyben felhívta a figyelmét, hogy a fentiek ismeretében nyilatkozzon.

A Kft. közölte, hogy tekintettel arra, hogy a hulladékkezelésre irányuló műszaki beruházást előkészítette, így a tevékenységet az eredetileg kitűzött időpontban szeretné megkezdeni, ezért a hulladékok mennyiségét módosította, csökkentette.

Kérelmében előadta, hogy a hulladékkezelési tevékenységre szolgáló telephelyet a Kft. a Büchl Ingatlanhasznosító Kft-től bérlí. A csarnok 4500 m<sup>2</sup> nagyságú betonburkolattal ellátott ipari létesítmény. A csarnok belmagassága 11 m. A technológia berendezést az 1800 m<sup>2</sup>-es északi csarnokba a már meglévő daráló berendezéssel egy helyiségben, de attól elkülönítve telepítik.

A napi munkaórák száma 16 óra, két műszakos munkarendben, a foglalkoztatottak létszáma műszakonként 2 fő.

A hulladékok a telephelyre a Kft. saját gépjárműveivel, vagy más hulladékok szállítására engedéllyel rendelkezők által érkeznek. A hulladék szemrevételezéssel kerül ellenőrzésre, mérlegelése pedig a Kft. hulladékkezelő telephelyén Győr, Csörgőfasor u. 8. sz. alatt történik. A hulladékkezelés célja az iszap illetve emulzió hulladékban lévő fémtartalom visszanyerése, elválasztása a veszélyességet okozó komponenstől. Az emulziót, illetve olajat tartalmazó köszörüiszapból a folyékony veszélyes hulladékot a brikettáló berendezés kipréseli. A köszörüiszap önállóan nem alkalmas brikettálásra, ezért ahhoz fémforgácsot kell adni, amely biztosítja a brikett szilárdságát, és megfelelő fajsúlyt is. Az iszaphoz adagolt fémforgács mennyiségét az iszap fémtartalma határozza meg. Az előkezelés – brikettálás - során kipréselt olajat membránszivattyú továbbítja egy gyűjtőtartályba, majd a Kft. másik telephelyén működő emulzióbontóban előkezelik. A berendezés alkalmas kizárólag fémforgács brikettálására is.

A brikettáló berendezés 10-15 cm-es fémpogácsákat présel, amelyet acélgyárakban, öntödékben használnak fel.

Az előkezeléshez rendelkezésre álló eszközök: RUF RB30/3700/100 típusú köszörüiszap brikettáló berendezés, melynek kapacitása: 300 db fémforgács/óra.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítottak, a Kft. a tevékenység végzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakembert foglalkoztat.

A vízellátás és a kommunális szennyvizek elvezetése központilag, a telephelyen kialakított ivóvíz- és szennyvíz-vezetékeken történik. A beérkező hulladékokat zárt, fedett helyen, kármentő tálcá alkalmazásával, a hidegsajtolás során keletkező folyékony veszélyes hulladékokat kármentő tálcán elhelyezett 1 m<sup>3</sup>-es IBC tartályokban gyűjtik.

Az épület aljzata betonozott, jó állapotú. Kibocsátás a felszíni és a felszín alatti vizekbe nem történik.

Az ivóvíz ellátás, és a keletkező szennyvíz elvezetése közcsonatornán keresztül történik.

A brikettáló berendezés és hulladék kármentőben van elhelyezve, amely a veszélyes anyagok, hulladékok elfolyását megakadályozza, így a felszíni és felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Győr város a légszennyezettség tekintetében a 2. számú Győr-Mosonmagyaróvár légszennyezettségi zónába tartozik, amelyen belül a nitrogén-oxid és szilárd (PM10) por a domináns légszennyező anyagok.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 14. §. (2.) bekezdés előírja, hogy a „Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik- kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.”

A 14. §. (3.) bekezdése szerint pedig: „A hulladékkezelésből származó hulladéokra a hulladékkezelő köteles betartani a hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket.

A 14. §. (4.) bekezdése kimondja, hogy „A hulladékkezelő köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartás és adatszolgáltatás elvégzésén túl a birtokába került, átvett hulladéokra és az általa végzett kezelésre vonatkozó adatokat a külön jogszabályban meghatározott módon nyilvántartani és a hatóságoknak adatot szolgáltatni.”

Az elsőfokú hatóság a kérelemben, valamint annak kiegészítésében foglaltak alapján megállapította, hogy a telephelyen a kezeléshez szükséges műszaki feltételek adottak.

A hatóság a kérelemmel a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetét, mely a 2809-2/2007. számú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mely a 706-19/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult az engedély kiadásához.

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság a kérelemnek- a határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával - helyt adott.

A határozat a fentiekén kívül a Hgt. 14.§ (1).bekezdésében foglaltakon alapul.  
A hulladékok besorolását a 16/2001. (X. 18.) KÖM rendelet tartalmazza. Az átvett és előkezelt hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerint kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 16.§-ban foglaltak szerint kell teljesíteni.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény 98.§ (1) bekezdése biztosítja,a szolgáltatási díj fizetéséről a környezetvédelmi,természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§(4) bekezdése rendelkezik.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§-a, illetékességét ugyanezen jogszabály 1.számú mellékletének IV. fejezete szabályozza.

Győr, 2007. május 23.

**Dr. Hajdu Klára s.k.**  
igazgatóhelyettes

